

OTWIN MOBILE SYSTEMANFORDERUNGEN

- **OTWin**
 - ASA-SQL-Datenbanksystem Version 17
 - OTWin Version 6.90 oder höher mit aktuellstem Patch

- **Server/VM**
 - Windows Server ab Version 2016, Windows ab Version 10
 - OTWin Mobile Dienst muss auf Datenbank- oder Terminalserver installiert werden (Dienst kommuniziert mit SQL-Datenbank)
 - Grundsätzliche Erreichbarkeit des Servers aus dem Internet (*feste IP-Adresse*)
 - Einrichtung einer Port-Weiterleitung (NAT- bzw. Port-Reflection) (*z.B. Port 8080 – für REST-API des OTWin Mobile Serverdienstes*) (*Äußere IP-Adresse muss von innen ansprechbar sein*)
Hinweis: Dienst erlaubt den Zugriff nur für zugelassene Endgeräte

- **Endgeräte**
 - Smartphones oder Tablets mit Android bzw. iOS Betriebssystem (Android ab Version 8.0 | iOS ab Version 14)
 - Displaygröße 5 Zoll oder größer
 - empfohlen: LTE-Modul für mobiles Arbeiten (*OTWin Mobile setzt eine permanente Internetverbindung voraus*)

- **eGK Lesegeräte**
 - SCM uTrust SCR3500 C (USB C) (*nur für Android*)
 - SCM uTrust SCR3500 B (Micro USB)
 - (Die Anbindung eines Bluetooth-Kartenlesers für Apple iOS ist für 2023 geplant)*

- **OTWin Formulare**
 - Vorhandene Formulare müssen für die digitale App-Unterschrift angepasst werden. An den entsprechenden Stellen muss die Text-Variable @@us@ eingefügt werden. Für Mehrfachunterschriften kann die Variable erweitert werden, z.B. @@us@Kunde oder @@us@Mitarbeiter. Damit diese auf dem Dokument nicht sichtbar wird, muss sie in der Hintergrundfarbe formatiert sein (meist weiß).

- **Hinweis**
 - *Bei Fragen zu vorhandener Hardware wenden Sie sich bitte rechtzeitig an uns!*