

# DATENBLATT

## FUJITSU TASTATUR KB SCR ESIG EINGABEGERÄT

### UNÜBERTROFFENE KOMBINATION AUS SICHERHEIT UND PROFESSIONELLER TASTATUR

Die Tastatur KB SCR eSIG enthält einen benutzerfreundlichen SmartCard-Einschub als zuverlässige Lösung zum Lesen und Beschreiben von SmartCards. Sie bietet eine offene Plattform für alle Standardsoftwareanwendungen. Die KB SCR eSIG bietet Secure PIN Entry (SPE) für hohe Sicherheitsanforderungen.

#### SICHERHEIT

- Sicherer PIN-Zugang (Lesegerät Klasse 2)
- Digitale Signatur gemäß Common Criteria EAL3+
- Unterstützt durch SystemLock Pre-Boot-Schutz
- HBCI-konform

#### BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Reibungslose Plug & Play-Installation für jeden PC mit USB
- Extrem weicher und leiser Tastenanschlag
- Status-LED für: NUM/CAPS - SmartCard-Kommunikation - Sicherer PIN-Zugangsmodus

#### ERGONOMIE

- Stressfreier und effektiver Betrieb durch kontrastreiche Tasten, ergonomisches Tastaturdesign und sanften Druckpunkt.

#### ZUVERLÄSSIG

- Hohe Qualität und Funktionsstabilität „Made in Germany“
- Abnutzungssichere Tasten durch Lasertechnologie zum Beschriften der Tastenkappen

#### MASSGEFERTIGT

- Individuelle Anpassung der Tastatur mit eigenem Logo
- Individuelles Beschriften der Tastenkappen mit eigenen Designs



# TASTATUR KB SCR ESIG

## TECHNISCHE DETAILS

<b>Technologie</b>	SmartCard-Terminal gemäß CCID-Spezifikation V 1.10, Treiber: PC/SC 2.0, CT-API
<b>Besondere Merkmale</b>	EMV Level 1 Common Criteria V2.3 EAL3+ FCC Class B Sichere und praktische Anmeldung, Datenschutz, Verschlüsselung und Single-Sign-On mit SmartCase Logon+ Software Bestellnummer: S26361-F2727-L730

## TASTATUR

<b>Höheneinstellung</b>	5,5° und 10°
<b>Tastaturtyp</b>	Tastatur mit Kontakt-SmartCard-Leser
<b>Zusätzliche Tasten</b>	Vier Multifunktions-tasten: Lautstärke (laut/leise), Abspielen/Pause, Taschenrechner
<b>Leistungsaufnahme, Tastatur</b>	over USB, max. 100mA, low power device

## SMARTCARD

<b>Smartcard-Protokoll</b>	T=0, T=1, 2-Draht, 3-Draht, I <sup>2</sup> C (Speicherkarten)
<b>Smartcard-Kartenunterstützung</b>	Memory cards according ISO 7816 1-4, 16 Order code: S26361-F1571-L201(1Card) and -L210 (10 Cards)
<b>Smartcard-Übertragungsrates</b>	bis zu 412 Kbps

## ABMESSUNGEN/GEWICHT/UMGEBUNGSGRÖSSEN

<b>Maße (B x T x H)</b>	460 x 203 x 51 mm
<b>Höheneinstellung</b>	5,5° und 10°
<b>Kabellänge</b>	1.8 m
<b>Gewicht</b>	780 g
<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	15 - 35°C
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung</b>	-20 - 60°C

## KONFORMITÄT

<b>Deutschland</b>	TÜV GS
<b>Europa</b>	CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 89/336/EWG
<b>USA/Kanada</b>	FCC Class B, UL/CSA
<b>Global</b>	RoHS, WEEE
<b>Einhaltung von Richtlinien, Link</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx</a>

## SYSTEMANFORDERUNGEN

<b>Erforderliche Schnittstelle</b>	USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1)
<b>Softwareunterstützung (Betriebssystem)</b>	Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows® Vista Microsoft® Windows® 7

## LIEFERUMFANG

<b>Lieferumfang</b>	Tastatur KB SCR eSIG CD-ROM (Treiber & Dienstprogramm) Quickstart-Anleitung
---------------------	---

<b>BESTELLHINWEISE</b>	S26381-K529-L** (**: country specific version)
------------------------	--

## GEWÄHRLEISTUNG

<b>Standard-Gewährleistung</b>	2 Jahre
<b>Service Level</b>	(je nach Land)